



**GOK**

Ein Set – komplett –  
für Ihren Grill!



## Regler-Schlauchleitung Set

Mehr Infos?  
Das Bördbuch **i**

Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gas-Kartuschen-Anschluss.

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab.
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU.
- Übergangsstück mit einerseits Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, andererseits AG 7/16-28 UNEF bzw. AG 1-20 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät.
- durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich

Hinweis: am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gas-Kartuschen mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach EN 417 bzw. IG 1-20 UNEF erforderlich.

**310/726**

### Gas-Kippschutzventil

Typ KS-40  
Sicherheitseinrichtung für Terrassenstrahler. Das Gas-Kippschutzventil schließt bei gefährlicher Neigung oder Umkippen die Gaszufuhr sofort ab. Nach dem Aufstellen des Terrassenstrahlers wird die Gaszufuhr automatisch wieder geöffnet.



- Betriebsdruck: 30 bzw. 50 mbar
  - max. Betriebsdruck: 65 mbar
  - maximaler Neigungswinkel aus der Senkrechten: 40°
  - Konformität: EG-Baumusterprüfung nach GGR
- Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN
- 310/705**



### Gasflaschenventil

Typ: CGV  
Zum Anschluss an Butan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht. Mit Betätigungsventil (auf – zu). Sicherheitsabblaseventil – Ansprechdruck 14 bar.

Anschluss: GAZ x AG KLF

**310/827**



### Abzweigventil

Zum Anschluss an den Reglerausgang

- für den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler
  - zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für Grills, Strahler, Kocher usw.
  - mit Absperreinrichtung
  - max. Druck: PS 4 bar
- G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN
- 310/802**
- G 1/4 LH-ÜM x 3 x G 1/4 LH-KN
- 310/803**



### Regulierventil 90° PS 4 bar

Zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für Grills, Strahler, Kocher usw. Zum Anschluss an den Reglerausgang.

max. Druck: PS 4 bar

**310/800**



### Schlauchbruchsicherung manuell

Typ: SBS|MA  
Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen. Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung. G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

**310/729**



### Schlauchbruchsicherung automatisch

Typ: SBS/AU  
Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen. Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird. Öffnet selbsttätig, dadurch geringe Leckgasmenge.

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

50 mbar **310/938**

30 mbar **310/953**

### MiniTool

Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das/vom Gasflaschenventil. Vorteile und Ausstattung: passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Aus Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung.

**310/728**



### Reglerhalterung

Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten. Beschädigungen des Druckreglers, z. B. beim Transport, werden vermieden.

**310/739**



### Doppelabzweigstück

Zum Anschluss an den Reglerausgang und für den gleichzeitigen Anschluss zweier Verbrauchsgeräte an einen Regler. G 1/4 Linksgewinde-Überwurfmutter x 2 x G 1/4 Linksgewinde-Innenkonus

**310/804**